

『打刀』仕様書・取扱説明書

16cm : 全長160mm×幅 13.5mm×厚み 2.5mm (差込部 最大 5mm) U字フック箇所: 幅 5.5mm 重量 : 1本 約 16g
20cm : 全長200mm×幅 18.0mm×厚み 3.5mm (差込部 最大 7mm) U字フック箇所: 幅 8.0mm 重量 : 1本 約 39g
28cm : 全長280mm×幅 27.0mm×厚み 3.5mm (差込部 最大 12mm) U字フック箇所: 幅 11.0mm 重量 : 1本 約 87g
材料 : 刃物用ステンレス鋼 (焼入・焼戻処理) 製造国 : 日本

【ご注意事項】

- ◇本製品に使用しております刃物用ステンレス鋼板には材料の段階で傷や打痕がついている場合がございます。入念な表面処理を行っておりますが、全ての傷や打痕を消しきることはできません。材料の有効活用の観点より使用上問題のない程度の傷や打痕は良品として出荷させていただきます。
- ◇本製品は熱処理を行っているため、ペグに反りが発生致します。熱処理時に反りが少なくなる工夫や反りの修正を行っておりますが、使用上問題ない程度の反りがございますのでご了承下さいますようお願い致します。
- ◇焚火等の火気周辺での本製品のご使用はお控えください。本製品の特徴である頑丈さが損なわれ、ペグとして十分に機能しなくなる可能性がございます。
- ◇錆に非常に強いステンレス刃物鋼を使用しておりますが、まったく錆びが発生しないわけではございません。ご使用後は水分や汚れを拭き取って頂くと、錆の発生を抑えられます。
- ◇本ペグを使用後にバリが発生する場合がございます。発生したバリは小石などで数回擦ることで取り除くことが可能です。
- ◇撤収時にペグを引き抜く際は、ガイロープを外す、または自在金具にてガイロープの張力を弱め、ペグのみに荷重がかかるようにして引き抜きを行ってください。ペグ抜きとペグでガイロープを挟んだ状態で引き抜きますとガイロープの破損、または切断の恐れがございます。



EC サイト



福善 HP

福善刃物工業株式会社
〒505-0054 岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野 637 番地 1
お問い合わせ先: hamonoya@fukuzen.info